Ellero Chairs Srl
www.ellerosedie.com
Mail: info@ellerochairs.com
Via Udine 24/A - 33044 Manzano (UD)
Italia - P.I. 02894810304
Tel: +0432 183 1172

Fabric - PRESTON - cat A

Composizione / Composition - ISO 1833 o ISO 5088		100% Polyester
Grammatura m2 / Mass per unit area m²		330g/m² +/-5%
Larghezza utile / Usable width of roll		min. 140cm
Tipo di tessuto / Type of fabric		Other
Resistenza alla rottura/ Tensile Strength - EN ISO 13934-1:2013		817-903 N WARP - 315-349 N WEFT
Test Martindale - EN ISO 12947-1:2007; Abrasion resistance - EN ISO12947-2:2017		65000-70000
Resistenza alla rottura/ Tensile Strength - EN ISO 13934-1:2013		53-59 N WARP - 32-35 N WEFT
Resistenza allo scorrimento dei fili / Resistance to seam slippage		1.9-2.1 mm WARP - 1.6-1.8 mm WEFT
Resistenza al pilling / Pilling - EN ISO 12945-2:2021 - 2000cycles		4
Resistenza allo scolorimento: luce artificiale / Colour fastness to light	EN ISO 105 B02:2014-11	3-4
Resistenza all'attrito secco Rubbing solvents	EN ISO 105-X12:2016	5
Resistenza all'attrito umido Rubbing fastness in humid state	EN ISO 105-X12:2016	4-5
Infiammabilità Ignitability	EN1021 -1 BS5852: Part 1:1979 Ignition source 0 (Cigarette) CAL TB 117	PASSED
Fire Protection	BS 5852: Part 1: 1979, Ignition source 1 EN1021 - 2 (Match)	PASSED

Modalità di conservazione

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
SH015 127097 TESTEX
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

REACH COMPLIANCE